















| Фото | Камера | Радиочастотная идентификация (RFID) | Металлическая клавишная панель + цифровая готовая связь | Количество кнопок вызова | Степень защиты | Встроенный динамик и микрофон | Поддержка голоса в HD качестве (G. 722) | Поддержка HD видео | Поддержка PoE 802.3af | Встроенное реле | Шумоподавление | Разграничение доступа | Поддержка SIP (RFC3261) | Рабочие температуры | Поддержка DHCP/TR069/SIP/ автоматический запуск PNP |
|------------|---|-------------------------------------|---|--------------------------|----------------|-------------------------------|---|--------------------|-----------------------|-----------------|----------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|---|
| IV720RT-01 |  | ✓ | ✓ | ✓ | 1 | IP65 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | От -30°C до +60°C | ✓ |
| IS720RT-01 |  | - | ✓ | ✓ | 1 | IP65 | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | От -30°C до +60°C | ✓ |
| IV720R-01 |  | ✓ | ✓ | | 1 | IP65 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | От -30°C до +60°C | ✓ |
| IS720R-01 |  | - | ✓ | | 1 | IP65 | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | От -30°C до +60°C | ✓ |
| IV730T-04 |  | ✓ | - | ✓ | 4 | IP65 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | От -30°C до +60°C | ✓ |





| Фото | Камера | Радиочастотная идентификация (RFID) | Металлическая клавишная панель + цифровая готовая связь | Количество кнопок вызова | Степень защиты | Встроенный динамик и микрофон | Поддержка голоса в HD качестве (G. 722) | Поддержка HD видео | Поддержка PoE 802.3af | Встроенное реле | Шумоподавление | Разграничение доступа | Поддержка SIP (RFC3261) | Рабочие температуры | Поддержка DHCP/TR069/SIP/ автоматический запуск PNP |
|-----------|---|-------------------------------------|---|--------------------------|----------------|-------------------------------|---|--------------------|-----------------------|-----------------|----------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|---|
| IS730T-04 |  | - | - | ✓ | 4 | IP65 | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | От -30°C до +60°C | ✓ |
| IV730T-02 |  | ✓ | - | ✓ | 2 | IP65 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | От -30°C до +60°C | ✓ |
| IS730T-02 |  | - | - | ✓ | 2 | IP65 | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | От -30°C до +60°C | ✓ |
| IV730T-01 |  | ✓ | - | ✓ | 1 | IP65 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | От -30°C до +60°C | ✓ |
| IS730T-01 |  | - | - | ✓ | 1 | IP65 | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | От -30°C до +60°C | ✓ |



| Фото | Камера | Радиочастотная идентификация (RFID) | Металлическая клавишная панель + цифровая готовая связь | Количество кнопок вызова | Степень защиты | Встроенный динамик и микрофон | Поддержка голоса в HD качестве (G. 722) | Поддержка HD видео | Поддержка PoE 802.3af | Встроенное реле | Шумоподавление | Разграничение доступа | Поддержка SIP (RFC3261) | Рабочие температуры | Поддержка DHCP/TR069/SIP/ автоматический запуск PNP |
|---|--------|-------------------------------------|---|--------------------------|----------------|-------------------------------|---|--------------------|-----------------------|-----------------|----------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|---|
|  IV740-04 | ✓ | - | - | 4 | IP65 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | От -30°C до +60°C | ✓ |
|  IS740-04 | - | - | - | 4 | IP65 | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | От -30°C до +60°C | ✓ |
|  IV740-02 | ✓ | - | - | 2 | IP65 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | От -30°C до +60°C | ✓ |
|  IS740-02 | - | - | - | 2 | IP65 | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | От -30°C до +60°C | ✓ |
|  IV740-01 | ✓ | - | - | 1 | IP65 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | От -30°C до +60°C | ✓ |



| Фото | Камера | Радиочастотная идентификация (RFID) | Металлическая клавишная панель + цифровая готовая связь | Количество кнопок вызова | Степень защиты | Встроенный динамик и микрофон | Поддержка голоса в HD качестве (G. 722) | Поддержка HD видео | Поддержка PoE 802.3af | Встроенное реле | Шумоподавление | Разграничение доступа | Поддержка SIP (RFC3261) | Рабочие температуры | Поддержка DHCP/TR069/SIP/ автоматический запуск PNP |
|----------|---|-------------------------------------|---|--------------------------|----------------|-------------------------------|---|--------------------|-----------------------|-----------------|----------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|---|
| IS740-01 |  | - | - | 1 | IP65 | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | От -30°C до +60°C | ✓ |
| IV750 |  | ✓ | - | 1 | IP65 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | От -30°C до +60°C | ✓ |