

Отметка о продаже

(Заполняется организацией розничной торговли)

Наименование торгующей организации:

Продавец _____ Подпись _____

Дата продажи «__» «_____» «_____»

М.П.



Для юридических лиц подтверждением факта и даты продажи является документ об отгрузке товара продавцом.

Техническая поддержка

В случае возникновения каких-либо вопросов свяжитесь со службой технической поддержки:

✉ support@radiofid.ru

☎ +7 (812) 318-18-19

Комплектность

- GSM/GPRS-модем iRZ ATM21.A/iRZ ATM21.B;
- Паспорт;
- Краткое руководство пользователя;
- Заводская упаковка.

Технические характеристики

- диапазоны частот: 850/900/1800/1900 МГц;
- GPRS класс 12;
- две SIM-карты для резервирования связи;
- возможность резервной работы через CSD;
- интерфейсы RS485 и RS232, возможность одновременной работы с интерфейсами;
- 3 входа/выхода GPIO, 1 силовой выход GPO для питания стороннего оборудования;
- автоматическое отслеживание состояния GSM-модуля, два вида сторожевых таймеров для защиты от зависания;
- возможность одновременной работы с 5 соединениями;
- возможность одновременной работы в режимах «клиент» и «сервер»;
- индикация оптимального уровня сигнала сотового оператора;
- отправка SMS при потере соединения с сервером;
- отправка SMS по сигналам с внешних выводов;
- управление GPIO-выводами по SMS или через Интернет;
- устойчивость к сбоям при обновлении встроенного программного обеспечения;
- варианты питания модема — 7-40 В DC или ~220 В AC (только ревизия iRZ ATM21.B);
- диапазон рабочих температур от -40°C до +70°C;
- габариты 102x71x59мм;
- вес не более 150 г.;
- встроенное крепление на DIN-рейку.

ПАСПОРТ

GSM/GPRS-модем

iRZ ATM21.A/iRZ ATM21.B



ЭЛЕКТРОНИКА

iRZ ATM21.A/iRZ ATM21.B – промышленный модем, предназначенный для передачи данных по сетям сотовой связи. Модем автоматически подключается к сети GPRS и обеспечивает взаимодействие с внешними устройствами, подключенными к нему по интерфейсу RS485 и/или RS232.

Варианты исполнения

- iRZ ATM21.A — без встроенного блока питания ~220В;
- iRZ ATM21.B — со встроенным блоком питания ~220В.

Модель и серийный номер

Модем изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации

Представитель ОТК

М.П.

_____ дата

Гарантии изготовителя (поставщика)



Гарантия действительна только при наличии документа, подтверждающего факт совершения покупки.

Установленный срок службы изделия до замены - не менее 5 лет, с возможной заменой отдельных комплектующих.

Гарантийный срок на проведенные монтажные работы устанавливает организация, осуществившая монтаж.

При соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации, предприятие гарантирует безотказную работу модема в течение 3 лет со дня продажи.

Гарантия на изделие не распространяется

- в случае повреждений, полученных в процессе погрузки, транспортировки и выгрузки покупателем;
- в случае повреждений, полученных в процессе проведения работ по установке и подключению;
- в случае повреждений, полученных в процессе эксплуатации, несоответствующей необходимым требованиям, указанным в руководстве пользователя и другой технической документации, полученной при покупке.

Действие гарантии прекращается

- в случае ремонта или попыток ремонта изделия лицами (организациями) без согласования с производителем.

Комплектность

- GSM/GPRS-модем iRZ ATM21.A/iRZ ATM21.B;
- Паспорт;
- Краткое руководство пользователя;
- Заводская упаковка.

Технические характеристики

- диапазоны частот: 850/900/1800/1900 МГц;
- GPRS класс 12;
- две SIM-карты для резервирования связи;
- возможность резервной работы через CSD;
- интерфейсы RS485 и RS232, возможность одновременной работы с интерфейсами;
- 3 входа/выхода GPIO, 1 силовой выход GPO для питания стороннего оборудования;
- автоматическое отслеживание состояния GSM-модуля, два вида сторожевых таймеров для защиты от зависания;
- возможность одновременной работы с 5 соединениями;
- возможность одновременной работы в режимах «клиент» и «сервер»;
- индикация оптимального уровня сигнала сотового оператора;
- отправка SMS при потере соединения с сервером;
- отправка SMS по сигналам с внешних выводов;
- управление GPIO-выводами по SMS или через Интернет;
- устойчивость к сбоям при обновлении встроенного программного обеспечения;
- варианты питания модема — 7-40 В DC или ~220 В AC (только ревизия iRZ ATM21.B);
- диапазон рабочих температур от -40°C до +70°C;
- габариты 102x71x59мм;
- вес не более 150 г.;
- встроенное крепление на DIN-рейку.

Отметка о продаже

(Заполняется организацией розничной торговли)

Наименование торгующей организации:

Продавец _____ Подпись _____

Дата продажи «__» «_____» «_____»

М.П.



Для юридических лиц подтверждением факта и даты продажи является документ об отгрузке товара продавцом.

Техническая поддержка

В случае возникновения каких-либо вопросов свяжитесь со службой технической поддержки:

✉ support@radiofid.ru

☎ +7 (812) 318-18-19

Гарантии изготовителя (поставщика)



Гарантия действительна только при наличии документа, подтверждающего факт совершения покупки.

Установленный срок службы изделия до замены - не менее 5 лет, с возможной заменой отдельных комплектующих.

Гарантийный срок на проведенные монтажные работы устанавливает организация, осуществившая монтаж.

При соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации, предприятие гарантирует безотказную работу модема в течение 3 лет со дня продажи.

Гарантия на изделие не распространяется

- в случае повреждений, полученных в процессе погрузки, транспортировки и выгрузки покупателем;
- в случае повреждений, полученных в процессе проведения работ по установке и подключению;
- в случае повреждений, полученных в процессе эксплуатации, несоответствующей необходимым требованиям, указанным в руководстве пользователя и другой технической документации, полученной при покупке.

Действие гарантии прекращается

- в случае ремонта или попыток ремонта изделия лицами (организациями) без согласования с производителем.

ПАСПОРТ

GSM/GPRS-модем

iRZ ATM21.A/iRZ ATM21.B



ЭЛЕКТРОНИКА

iRZ ATM21.A/iRZ ATM21.B - промышленный модем, предназначенный для передачи данных по сетям сотовой связи. Модем автоматически подключается к сети GPRS и обеспечивает взаимодействие с внешними устройствами, подключенными к нему по интерфейсу RS485 и/или RS232.

Варианты исполнения

- iRZ ATM21.A — без встроенного блока питания ~220В;
- iRZ ATM21.B — со встроенным блоком питания ~220В.

Модель и серийный номер

Модем изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации

Представитель ОТК

М.П.

_____ дата